


アイタイプ [カナグ部材]

[アイタイプ] 組立セット例	シングルスリング/ダブルスリング	P32 ▶
	トリプルスリング/クウォードスリング	P33 ▶


グラブフック HGG



使用荷重 (t)	チェーン線径 (mm)	形式	寸法 (mm)					質量 (kg)
			p	a	b	m	s	
1.1	ø6	HGG06	64	18	10.3	8.5	17.6	0.24
1.5	ø7	HGG08	83.1	24	13.6	9.5	24.4	0.57
2.0	ø8							
3.2	ø10	HGG10	106.1	31	16	14.2	29.4	1.1
5.2	ø13	HGG13	132	38	20	16.7	39.2	2.3
8.0	ø16	HGG16	166.5	48	27.1	21.9	46	4.2
12.5	ø20	HGG20	207.5	60	33	27.4	57.4	8.0

◎グラブフックHGGの場合は、チェーンとの組合せにおいて使用荷重は上表の70%になります。

ハイカップリング HC




使用荷重 (t)	チェーン線径 (mm)	形式	寸法 (mm)								質量 (kg)
			p	a	b	c	d	e	f	g	
1.1	ø6	HC3060	48	16.8	45	17.5	8	14	14	11.2	0.1
1.5	ø7	HC3070	55	19.4	51	19	9.4	16.8	16	13.1	0.18
2.0	ø8	HC3080	63	22	57	23	10.6	17.5	18	15	0.21
3.2	ø10	HC3100	75	26.5	70	27	13.1	22.3	22	18.7	0.42
5.2	ø13	HC3130	96	34	89	36	16.8	28.8	30	24.3	0.86
8.0	ø16	HC3160	118	41.5	110	45	20	36	36	30	1.7
12.5	ø20	HC3200	142	52.5	136	53	25	45	45	37.5	3.2

サブリング付マスターリンクは、サブリングが付属しているマスターリンクです。トリプルスリング/クウォードスリングにご使用ください。
使用荷重がマスターリンクHMM (P26) と異なりますので、「つり方とW.L.L. (使用荷重)一覧表」が専用となります。
P20の「サブリング付マスターリンク使用時」をご参照ください。


サブリング付マスターリンク HMF

▶トリプル、クウォードスリング用




使用荷重 (t)	チェーン線径 (mm)	形式	寸法 (mm)						質量 (kg)
			p	a	d	p1	a1	d1	
2.8	ø6	HMF07	135	75	19	60	38	13.5	1.4
3.8	ø7								
5.0	ø8	HMF08	160	90	23	70	34	16	2.4
8.0	ø10	HMF10	180	100	27	85	40	20	3.9
13.0	ø13	HMF13	200	110	33	115	50	23	6.6
20.0	ø16	HMF16	275	150	38	140	65	27	11.5
32.0	ø20	HMF20	350	190	50	150	70	33	23.0

スリングフック HSR06



使用荷重 (t)	チェーン線径 (mm)	形式	寸法 (mm)						質量 (kg)	
			p	a	b	n	m'	s		t
1.1	ø6	HSR06	84.5	20	10	30	19	21	16.5	0.36

スリングフック HTL005



使用荷重 (t)	チェーン線径 (mm)	形式	寸法 (mm)						質量 (kg)	
			p	a	b	n	m'	s		t
0.5	ø6	HTL005	84	19	8	35.5	22	17	12.1	0.20

HTL005、HSR06は、HTL4060よりも小さなアイボルトとの組み合わせが可能です。

使用荷重 (t)	形式	JISアイボルト							JISアイボルト	
		M8	M10	M12	M16	M20	M24	M30		
0.5	HTL005	太さ c (mm)	6.3	8	10	12.5	16	20	25	○
		内径 b (mm)	20	25	30	35	40	50	60	
1.1	HSR06 HTL4060	使用荷重 (kg)	80	150	220	450	630	950	1.5t	○
		組合せ	○	○	○	○	○	○	○	

HTL005は、ø6mmチェーンおよびカナグ部材と組み合わせてご使用ください。

つり方	1本つり	2本つり		3本、4本つり	
6mmチェーン ハイカップリング HC3060 スリングフック HTL005					
つり角度θ	—	60°	90°	120°	60° 90° 120°
使用荷重 (t)	0.5	0.8	0.71	0.5	1.25 1.0 0.71

天吊りフック

組立セット例

カナグ部材

組立セット例

大型マスターリンク