


特殊鋼 チェーンスリングG100 《 構成金具 》


● このアイタイプの金具はワイヤーロープなど多様なつり具に対してもご使用いただけます。



MP 特殊鋼V級チェーン(G80と兼用)

| 型式 | 最大使用荷重(t) | チェーン線径(mm) | 寸法(mm) | | | | 重量(kg/m) |
|--------|-----------|------------|--------|------|------|------|----------|
| | | | D | P | A | B | |
| MP-005 | 0.5 | 5.0 | 5.0 | 15.0 | 6.3 | 17.0 | 0.45 |
| MP-006 | 1.1 | 6.3 | 6.3 | 19.0 | 7.9 | 21.0 | 0.85 |
| MP-007 | 1.6 | 7.1 | 7.1 | 21.0 | 9.6 | 24.8 | 1.0 |
| MP-008 | 2.0 | 8.0 | 8.0 | 24.0 | 10.0 | 26.5 | 1.4 |
| MP-010 | 3.2 | 10.0 | 10.0 | 30.0 | 12.9 | 34.2 | 2.2 |
| MP-013 | 5.0 | 13.0 | 13.0 | 39.0 | 17.5 | 45.5 | 3.8 |
| MP-016 | 8.0 | 16.0 | 16.0 | 48.0 | 21.4 | 55.9 | 6.5 |
| MP-020 | 12.5 | 20.0 | 20.0 | 60.0 | 26.4 | 69.9 | 10.1 |

YNX ファンドリーフック




| 型式 | 最大使用荷重(t) | チェーン線径(mm) | 金具寸法(mm) | | | | | | | 重量(kg) |
|--------|-----------|------------|----------|-----|----|----|----|----|-----|--------|
| | | | φ | B | E | F | G | H | K | |
| YNX-07 | 2.0 | 8.0 | 123 | 62 | 24 | 12 | 19 | 27 | 128 | 0.8 |
| YNX-10 | 3.2 | 10.0 | 149 | 74 | 32 | 15 | 23 | 32 | 156 | 1.7 |
| YNX-13 | 5.3 | 13.0 | 180 | 88 | 40 | 19 | 32 | 39 | 187 | 2.6 |
| YNX-16 | 8.0 | 16.0 | 213 | 98 | 50 | 25 | 41 | 47 | 222 | 4.4 |
| YNX-20 | 12.5 | 20.0 | 248 | 113 | 60 | 26 | 46 | 57 | 253 | 9.4 |

YCX セルフロックフック



| 型式 | 最大使用荷重(t) | チェーン線径(mm) | 金具寸法(mm) | | | | | | | | 重量(kg) |
|--------|-----------|------------|----------|----|----|----|----|----|----|------|--------|
| | | | φ | D | O | E | F | G | H | K | |
| YCX-06 | 1.1 | 6.3 | 110 | 33 | 29 | 21 | 10 | 15 | 20 | 72.5 | 0.5 |
| YCX-07 | 2.0 | 8.0 | 135 | 43 | 34 | 24 | 11 | 20 | 24 | 88 | 0.8 |
| YCX-10 | 3.2 | 10.0 | 167 | 54 | 44 | 32 | 13 | 26 | 30 | 110 | 1.5 |
| YCX-13 | 5.3 | 13.0 | 207 | 69 | 52 | 40 | 16 | 30 | 39 | 139 | 3.2 |
| YCX-16 | 8.0 | 16.0 | 252 | 81 | 60 | 50 | 21 | 36 | 49 | 172 | 5.7 |
| YCX-20 | 12.5 | 20.0 | 295 | 90 | 70 | 60 | 23 | 48 | 65 | 200 | 10.1 |

AX マスターリンク



| 型式 | 最大使用荷重(t) | チェーン線径(mm) | 金具寸法(mm) | | | | 重量(kg) |
|---------|-----------|------------|----------|-----|-----|----|--------|
| | | | φ | C | D | D | |
| AX-06 | 1.3 | 6.3 | — | 100 | 60 | 11 | 0.24 |
| AX-0806 | 2.4 | 8.0 | 6.3 | 120 | 70 | 14 | 0.5 |
| AX-1008 | 4.0 | 10.0 | ※8.0 | 140 | 80 | 17 | 0.8 |
| AX-1310 | 7.2 | 13.0 | 10.0 | 160 | 95 | 22 | 1.6 |
| AX-1613 | 11.4 | 16.0 | 12.5 | 180 | 105 | 28 | 2.8 |
| AX-2216 | 18.0 | 20.0 | 16.0 | 240 | 140 | 34 | 5.3 |
| AX-2619 | 28.0 | ※ | 20.0 | 250 | 150 | 40 | 8.3 |

※ AX1008は2本つり時、チェーン線径7.1mmのチェーンも使用可能です。
※ ワイヤロープメーカーの選定基準を参考にしてください。

YPX スリングフック



| 型式 | 最大使用荷重(t) | チェーン線径(mm) | 金具寸法(mm) | | | | | | | | 重量(kg) |
|--------|-----------|------------|----------|----|----|----|----|----|----|-----|--------|
| | | | φ | D | O | E | F | G | H | K | |
| YPX-06 | 1.1 | 6.3 | 80 | 31 | 23 | 20 | 10 | 17 | 19 | 68 | 0.3 |
| YPX-07 | 2.0 | 8.0 | 98 | 37 | 28 | 25 | 12 | 20 | 23 | 80 | 0.5 |
| YPX-10 | 3.2 | 10.0 | 121 | 46 | 36 | 32 | 15 | 23 | 31 | 104 | 1.0 |
| YPX-13 | 5.3 | 13.0 | 152 | 56 | 40 | 40 | 18 | 27 | 38 | 132 | 1.85 |
| YPX-16 | 8.0 | 16.0 | 185 | 69 | 44 | 50 | 22 | 32 | 45 | 138 | 3.4 |
| YPX-20 | 12.5 | 20.0 | 230 | 82 | 54 | 61 | 27 | 48 | 64 | 197 | 7.4 |

YAX カップリング




| 型式 | 最大使用荷重(t) | チェーン線径(mm) | 金具寸法(mm) | | | | | 重量(kg) |
|--------|-----------|------------|----------|------|------|----|-----|--------|
| | | | φ | B | G | C | K | |
| YAX-06 | 1.1 | 6.3 | 45 | 15.0 | 7.1 | 17 | 45 | 0.08 |
| YAX-08 | 2.0 | 8.0 | 59 | 18.0 | 9.0 | 22 | 50 | 0.16 |
| YAX-10 | 3.2 | 10.0 | 69 | 25.0 | 11.0 | 27 | 67 | 0.3 |
| YAX-13 | 5.0 | 13.0 | 91 | 30.0 | 16.0 | 36 | 83 | 0.7 |
| YAX-16 | 8.0 | 16.0 | 101 | 36.0 | 19.0 | 38 | 105 | 1.2 |
| YAX-20 | 12.5 | 20.0 | 122 | 42.0 | 23.0 | 46 | 119 | 2.1 |

YEX セルフロックフックスイベル付



| 型式 | 最大使用荷重(t) | チェーン線径(mm) | 金具寸法(mm) | | | | | | | | 重量(kg) | |
|--------|-----------|------------|----------|----|----|----|----|----|----|----|--------|------|
| | | | φ | D | O | E | F | G | H | K | | |
| YEX-06 | 1.1 | 6.3 | 151 | 33 | 28 | 32 | 12 | 13 | 19 | 22 | 72 | 0.7 |
| YEX-07 | 2.0 | 8.0 | 186 | 43 | 34 | 36 | 13 | 20 | 24 | 29 | 88 | 1.2 |
| YEX-10 | 3.2 | 10.0 | 222 | 54 | 44 | 41 | 16 | 26 | 30 | 35 | 110 | 2.0 |
| YEX-13 | 5.3 | 13.0 | 276 | 68 | 51 | 46 | 21 | 31 | 39 | 44 | 137 | 4.2 |
| YEX-16 | 8.0 | 16.0 | 329 | 81 | 62 | 61 | 23 | 36 | 49 | 55 | 172 | 7.1 |
| YEX-20 | 12.5 | 20.0 | 405 | 90 | 70 | 74 | 25 | 43 | 65 | 82 | 200 | 12.7 |

YAX カップリング(メッキ品)



| 型式 | 最大使用荷重(t) | チェーン線径(mm) | 金具寸法(mm) | | | | | 重量(kg) |
|--------|-----------|------------|----------|------|-----|----|----|--------|
| | | | φ | B | G | C | K | |
| YAX-05 | 0.5 | 5.0 | 32 | 11.2 | 6.1 | 15 | 32 | 0.1 |
| YAX-07 | 1.6 | 7.1 | 53 | 18.0 | 8.0 | 18 | 50 | 0.14 |

BYEX セルフロックフックスイベル付(ベアリング入り)



| 型式 | 最大使用荷重(t) | チェーン線径(mm) | 金具寸法(mm) | | | | | | | | 重量(kg) | |
|---------|-----------|------------|----------|----|----|----|----|----|----|----|--------|------|
| | | | φ | D | O | E | F | G | H | K | | |
| BYEX-06 | 1.1 | 6.3 | 151 | 33 | 28 | 32 | 12 | 13 | 19 | 22 | 72 | 0.7 |
| BYEX-07 | 2.0 | 8.0 | 186 | 43 | 34 | 36 | 13 | 20 | 24 | 29 | 88 | 1.3 |
| BYEX-10 | 3.2 | 10.0 | 222 | 54 | 44 | 41 | 16 | 26 | 30 | 34 | 110 | 2.0 |
| BYEX-13 | 5.3 | 13.0 | 276 | 68 | 51 | 46 | 21 | 31 | 39 | 44 | 137 | 4.4 |
| BYEX-16 | 8.0 | 16.0 | 329 | 81 | 62 | 61 | 23 | 36 | 49 | 55 | 172 | 7.3 |
| BYEX-20 | 12.5 | 20.0 | 405 | 90 | 70 | 74 | 25 | 43 | 65 | 82 | 200 | 12.7 |

スペアパーツ



XP YAX用スペアピン&ブッシュ

| 型式 | カップリング型式 |
|-----------|----------|
| XP 015-06 | YAX-06用 |
| XP 015-08 | YAX-08用 |
| XP 015-10 | YAX-10用 |
| XP 015-13 | YAX-13用 |
| XP 015-16 | YAX-16用 |
| XP 015-20 | YAX-20用 |

TR トリガーセット

| 型式 | 適用フック型式 |
|----------|---------|
| TR-YCX20 | YCX-20用 |

※YCX-20用以外はG-80と共用

● チェーンは、8ページのMP・VHを選定してください。

●仕様及び寸法は予告なく変更することがあります